

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaWall®-190 MZ

Revestimento de acabamento cimentício para paredes interiores e exteriores

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Anteriormente conhecido como Brefill® Coarse, SikaWall®-190 MZ, é um revestimento de enchimento e nivelamento à base de cimento para superfícies de betão e paredes rebocadas, especialmente paredes exteriores.

UTILIZAÇÕES

O SikaWall®-190 MZ é uma forma rápida e económica de nivelar substratos irregulares, tais como betão, betão celular, paredes de blocos ocos, blocos leves, etc.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Proporciona um acabamento nivelado e ligeiramente rugoso nas paredes
- Maior durabilidade e flexibilidade;
- Secagem rápida e fácil de aplicar;
- A espessura do reboco pode ser variada para minimizar o desperdício;
- Incombustível;
- Não racha quando aplicado com a espessura correta e devidamente curado;
- Fácil de misturar – basta adicionar água;
- Boa aderência;
- Pode ser aplicado por pulverização.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Argamassa cimentícia
Fornecimento	▪ Saco de 25 kg
Aspecto / Cor	Pó cinzento
Tempo de armazenamento	12 meses a contar da data de produção
Armazenagem e conservação	Armazenar adequadamente na embalagem original, fechada e intacta, em condições secas, a temperaturas entre +5 °C e +30 °C. Proteger da luz solar direta.
Massa volúmica	1.50–1.60 kg/l
Granulometria máxima	1.2 mm

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Proporção da mistura	Embalagem	Consumo de água por saco
	25 kg	4.5 L
Consumo	1,3–1,4 kg/m ² /mm * Pó seco * Este valor serve apenas como orientação. Recomenda-se vivamente a realização de um teste no local para determinar acobertura real.	

VALOR BASE

Todos os dados técnicos indicados nesta ficha técnica do produto baseiam-se em ensaios laboratoriais. Os dados reais medidos podem variar devido a circunstâncias que escapam ao nosso controle.

OBSERVAÇÕES

- Não utilize SikaWall®-190 MZ em superfícies pintadas ou de gesso.
- A aplicação de camadas demasiado finas de SikaWall®-190 MZ pode resultar num acabamento esbranquiçado ou pulverulento, inadequado para pintura ou aplicações subsequentes.
- A aplicação de SikaWall®-190 MZ em substratos muito porosos ou secos pode resultar num acabamento esbranquiçado ou pulverulento, inadequado para pintura ou aplicações subsequentes.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para obterem informações e orientações sobre o manuseamento, armazenamento e eliminação seguros de produtos químicos, os utilizadores devem consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) mais recente, que contém dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ-TRATAMENTO

O substrato deve estar em bom estado, limpo, seco e isento de quaisquer contaminantes, por exemplo, sujidade, óleos, gordura, revestimentos, tratamentos de superfície, etc. Em caso de dúvida, aplique primeiro numa área de teste. As superfícies de betão seco e reboco devem ser pré-humedecidas antes da aplicação.

MISTURA

O SikaWall®-190 MZ deve ser misturado com água limpa no local, utilizando um batedor elétrico. Deite a quantidade necessária de água num recipiente limpo e, em seguida, adicione o SikaWall®-190 MZ, mexendo continuamente até obter uma consistência homogênea. Deixe a mistura repousar durante alguns minutos. Mexa novamente e o gesso estará pronto a utilizar.

APLICAÇÃO

O SikaWall®-190 MZ é aplicado manualmente com uma espátula de aço ou uma espátula comum. A camada é, em seguida, nivelada com uma espátula de aço até obter uma superfície lisa. Certifique-se de que a camada aplicada está seca antes de aplicar as camadas seguintes.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpe todas as ferramentas e o equipamento de aplicação com água imediatamente após a utilização. O material endurecido ou curado só pode ser removido mecanicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Tenha em atenção que, devido a regulamentações locais específicas, o desempenho deste produto pode variar de país para país. Consulte a ficha técnica local do produto para obter a descrição exata dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas de boa-fé, com base nos conhecimentos e na experiência atuais da Sika sobre os produtos, quando estes são devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças nos materiais, substratos e condições reais no local de aplicação são de tal ordem que não pode ser inferida qualquer garantia quanto à comercialização ou à adequação a um fim específico, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relação jurídica, quer a partir destas informações, quer de quaisquer recomendações escritas, quer de qualquer outro conselho prestado. O utilizador do produto deve testar a adequação do produto à aplicação e finalidade pretendidas. A Sika reserva-se o direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados. Todas as encomendas são aceites sujeitas aos nossos termos de venda e entrega em vigor. Os utilizadores devem consultar sempre a versão mais recente da Ficha Técnica local do produto em questão, cujas cópias serão fornecidas mediante pedido.

SIKA MOÇAMBIQUE, LDA

Boane, Matola Rio, Parcela 3441

MOÇAMBIQUE

Phone : + 25 821 730 367

[HTTPS://moz.sika.com/](https://moz.sika.com/)

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaWall®-190 MZ

Setembro 2026, VERSÃO 01.01

021820101000263761

SikaWall-190MZ-pt-MZ-(09-2026)-1-1.pdf