

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Extender T

Agente para aumento de espessura e resistências para resinas para pavimentos Sikafloor®.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika® Extender T é um pó de polímero fibroso, fino, branco e inerte, utilizado como agente espessante para resinas Sikafloor® para pavimentos.

UTILIZAÇÕES

- Em combinação com resinas epoxi Sikafloor®, poliuretano e PMMA
- Aplicações em superfícies horizontais para criar texturas de superfície personalizadas
- Aplicações em superfícies verticais para manter a resina no lugar durante a cura
- Fissura e enchimento de poros para selar superfícies horizontais e verticais

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Permite o ajuste da viscosidade das aplicações dos produtos Sikafloor®.
- Económico, fácil de misturar e usar
- Nenhum efeito sobre a duração de vida ou taxa de cura
- Baixa taxa de adição necessária para alterar a viscosidade da resina
- Não carcinogénico
- Inertes e não reactivos

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	Recipiente de 1kg. Consulte a lista de preços atual para variações de embalagem.
Tempo de armazenamento	2 anos a partir da data de produção
Armazenagem e conservação	O produto deve ser armazenado em embalagem selada original, não encetada e intacta, em local seco e com temperatura entre +5 °C e +25 °C. Consulte sempre a embalagem.
Aspecto / Cor	Pó branco

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OBSERVAÇÕES

- Não misturar manualmente Sika® Extender T, apenas misturar mecanicamente.
- O acabamento brilhante pode ser afectado a altas taxas de adição.
- As características de aderência podem ser afectadas a altas taxas de adição.
- Sika® Extender T talvez visível em algumas resinas transparentes a altas taxas de adição.
- Proteger do contacto com a humidade, Sika® Extender T deve ser mantido seco

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

Indicações gerais:

O montante necessário de Sika® Extender T é adicionado à resina Sikafloor® de acordo com a Ficha de Produto apropriada durante um período de ~15 segundos até à mistura completa sem quaisquer grumos visíveis. Consulte a Ficha de Produto individual da resina Sikafloor® para mais informações.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA MOÇAMBIQUE, LDA

Boane, Matola Rio, Parcela 3441

MOCAMBIQUE

Phone : + 25 821 730 367

[HTTPS://moz.sika.com/](https://moz.sika.com/)

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Extender T

Abril 2023, VERSÃO 01.01

020816020040000002

SikaExtenderT-pt-MZ-(04-2023)-1-1.pdf