

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sikament[®]-109 MZ

ADJUVANTE PARA BETÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sikament[®]-109 MZ é um plastificante/ redutor de água para betão.

UTILIZAÇÕES

- Betão pronto
- Betão com reduzido teor em ligante

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Relação desempenho/ custo favorável Elevada redução de água, sem haver perda da trabalhabilidade
- Gama de dosagem alargada
- Robusto em relação à segregação
- Optimização do teor de ligante da mistura Aumento das resistências mecânicas e melhoria da impermeabilidade
- Isento de cloretos

CERTIFICADOS / NORMAS

Adjuvante para betão de acordo com EN 934-2, Tabela 2 e com Marcação CE

DADOS DO PRODUTO

| | |
|---------------------------|---|
| Base química | Mistura de polímeros orgânicos e aditivos |
| Fornecimento | IBC: 1000L |
| Tempo de armazenamento | 12 meses após a data de fabrico |
| Armazenagem e conservação | Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa, a temperaturas entre +5 °C e + 35 °C. |
| Aspecto / Cor | Líquido castanho escuro |
| Massa volúmica | 1,15 ± 0,02 kg/l (a +20 °C) |
| Valor do pH | 7 ± 1,0 |
| Teor de iões cloreto | ≤ 0,1% |

DADOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------|--|
| Guia de betonagem | Sikament [®] -109 MZ permite o fabrico de betão de qualidade, daí que devam ser cumpridas as regras de boa prática para o fabrico, a betonagem e a cura do betão. |
|-------------------|--|

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Dosagem recomendada

Dosagem corrente: 0,8% a 1,5% sobre o peso do cimento. Para baixas temperaturas associadas a ligantes com elevadas percentagens de adições, deve ser usada uma dosagem mais baixa para evitar retardamentos excessivos

Distribuição

Preparar o betão com cerca de 2/3 da água prevista e adicionar o adjuvante misturando aprox. 1 minuto/m³; adicionar água até à consistência desejada – aproveitamento máximo do adjuvante e controlo da razão água/li-gante. Se o processo não for viável adicionar o produto à água de amassa-dura determinada e misturar o betão até obter uma mistura homogénea. Não adicionar o adjuvante aos componentes secos (redução de eficácia). No caso de redosagem em obra: diluição ligeira do adjuvante para reduzir a sua viscosidade e facilitar a incorporação. “Puxar” o betão acima e adici-onar lentamente o adjuvante, com o tambor a rodar rapidamente; se ne-cessário inverter o sentido de rotação para ajudar a homogeneizar. Tempo de mistura mínimo: 3 minutos

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OBSERVAÇÕES

- Recomenda-se a realização de ensaios prévios para se encontrar a dosagem ótima do adjuvante e sempre que se altere os componentes do betão ou a própria composição.
- Com geada intensa o adjuvante pode gelar, porém uma vez descongelado lentamente, agitado cuidadosamente e verificada a homogeneidade, poderá voltar a empregar-se.
- Para qualquer esclarecimento, consultar o Departamento Técnico Sika®

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA MOÇAMBIQUE, LDA

Boane, Matola Rio, Parcela 3441

MOCAMBIQUE

Phone : + 25 821 730 367

HTTPS://moz.sika.com/

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sikament®-109 MZ

Abril 2023, VERSÃO 01.01

021302011000003229

Sikament-109MZ-pt-MZ-(04-2023)-1-1.pdf