BUILDING TRUST

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaInject® CL-2

(anteriormente TPH.® PUR-O-CLEAN)

Agente de Limpeza

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Agente de limpeza eficaz para a lavagem de bombas de injeção, superfícies metálicas e minerais, removendo resíduos de poliuretano e resina epóxi.

UTILIZAÇÕES

SikaInject® CL-2 may only be used by experienced professionals.

Limpeza intermédia e final das bombas de injeção.
Liberte ou dissolva os resíduos de resina recente.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

não classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP).

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	10 kg or 2.5 kg Consulte a lista de preços atual para conhecer as diferentes opções de embalagem.
Cor	incolor, líquido
Tempo de armazenamento	24 months in original packaging
Armazenagem e conservação	num local seco, entre 15 e 25 °C, protegido do calor, da geada e da luz solar direta.
Massa volúmica	~ 0.97 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
Viscosidade	~ 5 mPas (DIN EN ISO 2555)

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheets (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Limpeza intermédia (pausas curtas no trabalho, minutos):
Lave a bomba com produto de limpeza novo até que se veja produto de limpeza puro a sair do bico de injeção.
Após a limpeza, o produto de limpeza pode permanecer na bomba.
Ao reiniciar a injeção, bombeie até que se veja resina pura, antes de ligar ao empacotador.
Limpeza final (pausas mais longas, horas):
Lave a bomba com produto de limpeza novo até que se veja produto de limpeza puro a sair do bico de injeção.
Em seguida, faça circular o produto de limpeza durante, pelo menos, 3 minutos através da bomba.
Após a limpeza da bomba, o produto de limpeza deve ser removido completamente da máquina.
Os efeitos a longo prazo do produto podem provocar o inchaço das juntas de borracha ou a dissolução de outras peças de plástico (por exemplo, mangueiras de PVC).
Recomenda-se encher a bomba com conservante ou óleo hidráulico de baixa viscosidade e sem água após a utilização.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverãos empre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA MOÇAMBIQUE, LDA
Boane, Matola Rio, Parcela 3441
MOCAMBIQUE
Phone : + 25 821 730 367
HTTPS://moz.sika.com/