

## FICHA DE DADOS DO PRODUTO

## Sika® Separol GU ZA

## ÓLEO DESCOFRANTE DE ALTO DESEMPENHO PRONTO A APLICAR

## DESCRICÃO DO PRODUTO

Sika® Separol GU ZA é um descofrante de elevado rendimento, de base vegetal, adequado para moldes absorventes (madeira) e não absorventes (metálicos).

## UTILIZAÇÕES

Sika® Separol GU ZA, é usado especialmente:

- Em moldes metálicos, madeira, plástico, etc
- Em prefabricação ou em obra
- Em betão corrente (com vibração) ou em betões sem vibração (BAC)

## CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Aplicado por projecção, com pincel, trincha ou esfregão
- Evita a aderência da leitança superficial de betões e argamassas a todas as zonas tratadas
- Permite manter a capacidade de desmoldagem
- Protege os moldes contra a oxidação após limpeza dos mesmos
- Permite obter superfícies de betão com bom aspecto, minimizando o aparecimento de poros e falhas
- Contém inibidores de corrosão
- Baixo teor em solventes

## DADOS DO PRODUTO

Base química	Agente à base de óleo
Fornecimento	25 e 200L (bidão).
Aspecto / Cor	Líquido levemente amarelado
Tempo de armazenamento	12 meses após a data de fabrico
Armazenagem e conservação	Armazenar adequadamente na embalagem original fechada, não danificada e lacrada. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa, e contaminações. As unidades abertas devem ser armazenadas fechadas.
Massa volúmica	0,85 kg/l
Consumo	Madeira : ▪ ~ 25m <sup>2</sup> /l dependendo da porosidade. Metal ou plástico: ▪ ~ 50m <sup>2</sup> /l dependendo da textura e da porosidade da superfície.
Temperatura ambiente	Min.5°C - Max.35°C

## VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

## OBSERVAÇÕES

O contacto com a pele e os olhos deve ser evitado. Resíduos de material devem ser removidos de acordo com os regulamentos locais. O material totalmente curado pode ser descartado como lixo doméstico, mediante um acordo com as autoridades locais responsáveis.

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

#### APLICAÇÃO

Antes da aplicação, limpar muito bem os moldes, retirando todos os restos de argamassa ou de pasta de cimento endurecido, mesmo que sejam ligeiros. A aplicação pode ser feita à pistola, à trincha, a rolo ou com esfregão. Aplicar o Sika® Separol GU ZA em camada fina, sem excesso, de modo que quase não seja visível o brilho de óleo sobre a superfície.

Ter em atenção zonas onde o descofrante se possa acumular e eliminar cuidadosamente o excesso – que poderá provocar manchas ou perturbações no endurecimento da camada superficial do betão.

### RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

#### SIKA MOÇAMBIQUE, LDA

Boane, Matola Rio, Parcela 3441

MOCAMBIQUE

Phone : + 25 821 730 367

[HTTPS://moz.sika.com/](https://moz.sika.com/)

## NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SikaSeparolGUZA-pt-MZ-(05-2021)-1-1.pdf

#### FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Separol GU ZA

Maior 2021, VERSÃO 01.01

021405021000000313

