BUILDING TRUST

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaInject® TX-21

Anteriormente TPH.® PUR-O-STOP-FS TX / agente tixotrópico

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Agente tixotrópico para o SikaInject® TX-21

UTILIZAÇÕES

SikaInject® TX-21 may only be used by experienced professionals.

Interrupção do fluxo de água em corrente rápida com SikaInject®-210 DE
Aumento da viscosidade da resina de base

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Espessa a resina
- Reduz a perda por lavagem
- Aumenta a eficiência
- Utilizar com outros produtos SikaInject®-PU, mediante pedido

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	4,5 kg Embalagens de maiores dimensões, a pedido Consulte a lista de preços atual para conhecer as diferentes opções de embalagem.
Cor	líquido transparente, amarelado
Tempo de armazenamento	12 meses a partir da data de produção
Armazenagem e conservação	O produto deve ser armazenado na embalagem original, fechada e sem danos, em condições secas e a uma temperatura compreendida entre +15 °C e +25 °C.
Massa volúmica	~ 0.92 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
Viscosidade	~ 21 mPas (DIN EN ISO 2555)

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para obterem informações e orientações sobre o manuseamento, armazenamento e eliminação seguros de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as Fichas de Dados de Segurança (MSDS) mais recentes, que contêm dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

MISTURA

Adicione 7% de SikaInject® TX-21 à parte A do SikaInject®-210 DE e misture até obter uma mistura homogénea.
Após a mistura com a parte B do SikaInject®-210 DE, o produto apresenta uma consistência altamente viscosa.
A remoção desta resina de injeção tixotrópica com água a jorrar com força é mais difícil

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverãos empre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA MOÇAMBIQUE, LDA
Boane, Matola Rio, Parcela 3441
MOCAMBIQUE
Phone : + 25 821 730 367
HTTPS://moz.sika.com/