

## FICHA DE DADOS DO PRODUTO

# Sika® Plastiment®-26

Plastificante / Redutor de Água

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Sika® Plastiment®-26** é um plastificante redutor de água que permite manter a trabalhabilidade do betão por longos períodos, especialmente em climas quentes, proporcionando um desempenho elevado tanto no estado fresco quanto no estado endurecido.

### UTILIZAÇÕES

- **Sika® Plastiment®-26** foi desenvolvido especificamente como aditivo para betões convencionais, em centrais de betão usinado (betão pronto para uso).
- **Sika® Plastiment®-26** permite a produção de betões com consistência S2 a S3.

### CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

**Sika® Plastiment®-26**, à sua formulação específica, permite:

- Dispersar os grãos de cimento, independentemente da sua natureza;
- Aumentar as resistências mecânicas do betão, combinando um agente ativador com seu poder redutor de água;
- Manter a trabalhabilidade do betão por longos períodos, especialmente em clima quente;
- Melhorar a aplicação e manuseio do betão fresco.

**Sika® Plastiment®-26** não contém cloretos nem qualquer substância que possa favorecer a corrosão das armaduras. É, portanto, perfeitamente compatível com aplicações em betão armado ou protendido.

## DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ A granel</li><li>▪ Contentor descartável de 1000 litros</li><li>▪ Tambor de 200 litros</li></ul>
Aspecto / Cor	Líquido castanho
Tempo de armazenamento	12 meses na embalagem original, intacta
Armazenagem e conservação	Proteger do gelo. Em caso de congelamento accidental, o produto recupera suas propriedades originais após descongelamento lento e re-homogeneização.
Densidade do volume	1,130 ± 0,030
Valor do pH	9,0 ± 1,0
Conteúdo Material convencional a seco	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 26,5 ± 1,3% (método halogénico conforme NF 085)</li><li>▪ 26,3 ± 1,3% (NF EN 480-8)</li></ul>
Teor de iões cloreto	≤ 0,1%
Óxido de sódio equivalente	≤ 3,7%

## INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Dosagem recomendada	Faixa de dosagem recomendada: de 0,05% a 1,0% do peso de cimento ou ligante, dependendo da fluidez e desempenho desejados.
---------------------	--

### VALOR BASE

Todos os valores indicados nesta ficha técnica são baseados em testes laboratoriais. Os valores reais podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controlo.

### ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Antes de utilizar o produto, os utilizadores devem consultar a versão mais recente da **Ficha de Dados de Segurança (FDS)** correspondente. Para informações e conselhos sobre manuseamento, armazenamento e eliminação segura de produtos químicos, é essencial consultar a FDS atual, com dados físicos, toxicológicos e ecotoxicológicos relevantes.

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

#### APLICAÇÃO

**Sika® Plastiment®-26** deve ser preferencialmente adicionado diretamente à água de amassadura, ou ao mesmo tempo que esta.

#### RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consul-

tar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

### NOTA LEGAL

As informações e recomendações relativas à aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas de boa fé, com base na experiência e conhecimento atuais da empresa, desde que os produtos tenham sido armazenados, manuseados e aplicados corretamente e em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika.

Na prática, as variações de materiais, substratos e condições locais podem ser significativas, e por isso estas informações ou recomendações escritas ou orais não constituem garantia de comercialização, nem garantem adequação a um propósito específico, nem geram qualquer responsabilidade contratual.

Cabe ao utilizador realizar testes no local para verificar a adequação do produto ao uso pretendido.

A Sika reserva-se o direito de alterar as propriedades dos seus produtos sem aviso prévio. O cumprimento de direitos de propriedade de terceiros deve ser sempre respeitado.

Todas as encomendas estão sujeitas às **Condições**

**Gerais de Venda e Entrega** da Sika em vigor. Os utilizadores devem sempre consultar a versão mais recente da ficha técnica do produto, disponível online ou mediante solicitação.

**SIKA MOÇAMBIQUE, LDA**  
Boane, Matola Rio, Parcela 3441  
MOCAMBIQUE  
Phone : + 25 821 730 367  
[HTTPS://moz.sika.com/](https://moz.sika.com/)

**FICHA DE DADOS DO PRODUTO**  
Sika® Plastiment®-26  
Julho 2025, VERSÃO 01.01  
021303011000000434

SikaPlastiment-26-pt-MZ-(07-2025)-1-1.pdf

