BUILDING TRUST

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaInject® AC-20 DE

Anteriormente TPH.® PUR-O-STOP FS-C / catalisador multi-produto para resinas de poliuretano

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaInject® AC-20 DE é um acelerador para várias Resinas de Injeção Sika de base poliuretano, tais como: SikaInject®-201 DE, SikaInject®-210 DE, SikaInject®-216 DE, outras sob consulta.

UTILIZAÇÕES

SikaInject® AC-20 DE may only be used by experienced professionals.

Acelera a resina de base quando é necessário reduzir o tempo de vida útil da mistura, p.e.:
- Em aplicações com fluxo de água;
- A baixas temperaturas;
- Em aplicações com água fria.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

Apenas um acelerador para diversas resinas SikaInject® -PU
- Reduz o tempo de vida útil da mistura;
- Aumenta a eficiência;
- Redução de perdas de produto, p.e. sob fluxos de água.

CERTIFICADOS / NORMAS

German General Building Inspectorate Approval para grouteamento em cortina, AbZ, DIbT Berlin

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	4,5 kg / fornecimento maior sob consulta.
Cor	Líquido incolor
Tempo de armazenamento	12 meses a partir da data de fabrico
Armazenagem e conservação	Armazenamento na embalagem original não encetada e não danificada a temperaturas entre +15 °C e +25 °C, em condições secas.
Massa volúmica	~ 1,03 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
Viscosidade	~ 120 mPas (DIN EN ISO 2555)

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Proporção da mistura	Medir e adicionar pequenas quantidades de SikaInject® AC-20 DE ao componente A da respetiva Resina de Injeção de PU SikaInject® e misturar de forma homogénea (sem marcas). A quantidade exata (tabela do tempo de vida útil da mistura) pode ser encontrada na Ficha de Dados do Produto da respetiva resina de injeção.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverãos empre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA MOÇAMBIQUE, LDA
Boane, Matola Rio, Parcela 3441
MOCAMBIQUE
Phone : + 25 821 730 367
HTTPS://moz.sika.com/