

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaWall®-165 White MZ

Revestimento de acabamento cimentício de alto desempenho para paredes interiores e exteriores.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O SikaWall®-165 White MZ é um revestimento de acabamento fino, cimentício e monocomponente, destinado ao alisamento de paredes e tetos. O seu acabamento liso e a sua boa aderência tornam-no adequado para aplicações no interior e no exterior.

UTILIZAÇÕES

Adequado para aplicação em superfícies de betão, lajes de betão leve, painéis pré-fabricados, intradoses, paredes de tijolo, blocos de alvenaria leves e superfícies rebocadas

- Adequado tanto para aplicação no interior como no exterior

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Proporciona um bom acabamento superficial fino em paredes, tetos, etc.
- Maior durabilidade e flexibilidade
- Secagem rápida e fácil de aplicar
- A espessura do reboco pode ser variada para minimizar o desperdício
- Incombustível
- Não racha quando aplicado com a espessura correta e devidamente curado
- Fácil de misturar – basta adicionar água
- Boa aderência

DADOS DO PRODUTO

Base química	Argamassa cimentícia		
Fornecimento	20kg		
Aspecto / Cor	Pó branco		
Tempo de armazenamento	12 meses a contar da data de produção		
Armazenagem e conservação	Armazenar adequadamente na embalagem original, fechada e intacta, em ambiente seco, a temperaturas compreendidas entre +5 °C e +30 °C. Proteger da luz solar direta, da chuva e da água.		
Massa volúmica	1.00–1.20 kg/l		
Granulometria máxima	0.05 mm - 0.08mm		
Tensão de aderência	≥ 0.3 N/mm	Fratura por adesão	(EN 1015-12)
Proporção da mistura	5,6 L de água por saco de 20 kg		
Espessura da camada	0.7–2.0 mm		

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

UTILIZAÇÕES

- Não utilize SikaWall®-165 White MZ em superfícies pintadas ou de gesso.
- A aplicação de camadas demasiado finas de SikaWall®-165 White MZ pode resultar num acabamento esbranquiçado ou empoeirado, inadequado para pintura ou aplicações subsequentes.
- A aplicação de SikaWall®-165 White MZ em substratos muito porosos ou secos pode resultar num acabamento esbranquiçado ou empoeirado, inadequado para pintura ou aplicações subsequentes.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE

O substrato deve estar em bom estado, limpo, seco e isento de quaisquer contaminantes, por exemplo, sujidade, óleos, gordura, revestimentos, tratamentos de superfície, etc. Em caso de dúvida, aplique primeiro o produto numa área de teste. As superfícies de betão seco, reboco ou SikaWall® devem ser pré-humedecidas antes da aplicação.

MISTURA

O SikaWall®-165 White MZ deve ser misturado com água limpa no local, utilizando um batedor elétrico. Deite a quantidade necessária de água num recipiente adequado e, em seguida, adicione o SikaWall®-165 White MZ, mexendo continuamente até obter uma consistência homogénea. Deixe a mistura repousar durante alguns minutos. Mexa novamente e o reboco estará pronto a utilizar.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpe todas as ferramentas e o equipamento de aplicação com água imediatamente após a utilização. O material endurecido ou curado só pode ser removido mecanicamente.

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA MOÇAMBIQUE, LDA

Boane, Matola Rio, Parcela 3441

MOCAMBIQUE

Phone : + 25 821 730 367

[HTTPS://moz.sika.com/](https://moz.sika.com/)

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaWall®-165 White MZ

Setembro 2026, VERSÃO 01.01

021840101000263360

SikaWall-165WhiteMZ-pt-MZ-(09-2026)-1-1.pdf